

Papildus informācija

Atklātā konkursā „Būvdarbi projektam „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma rekonstrukcija Priekules pilsētā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 25-ERAF)

2011.gada 27.jūlijā

Jautājums:

Darbu daudzumu sarakstā nav minēti satiksmes intensitātes rādītāji AADT j.pievestā un AADT j.smagie, kas nepieciešami, lai veiktu materiālu izvēli saskaņā ar CS 2010. Lūdzu dot AADT j.pievestā un AADT j.smagie?

Atbilde:

Būvprojekta „Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūve Priekules pilsētā” satiksmi raksturojošie parametri ir sekojoši:

Rotācijas apļa brauktuvei:

AADT_j = 3595

AADT_{j, pievestā} = 4134

AADT_{j, smagie} = 422

Pieejas aplim (P114 virzienā uz Priekules centru)

AADT_j = 1550

AADT_{j, pievestā} = 1783

AADT_{j, smagie} = 189

Pieejas aplim (Virziens uz Vaiņodi)

AADT_j = 990

AADT_{j, pievestā} = 1139

AADT_{j, smagie} = 204

Pieejas aplim (P 114 virzienā uz Skodu)

AADT_j = 703

AADT_{j, pievestā} = 809

AADT_{j, smagie} = 218

Pieejas aplim (Virziens uz Bārtu)

AADT_j = 282

AADT_{j, pievestā} = 324

AADT_{j, smagie} = 45

Priekules novada domes
iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Andra Valuže